

PrimaCover Carpet

Speciaal voor textielvloerbedekking



Sterke, zelfklevende, waterdichte folie voor het veilig afdekken van tapijt op vloeren en trappen tijdens projectinrichting, bouw-, afbouw-, renovatie- en schilderwerken. Kan eenvoudig worden verwijderd en laat geen lijmresten achter.

Technische gegevens (*)



Textielvloerbedekking
(tapijt/tapijttegels)



Voor vloeren en trappen



Kan eenvoudig en
restloos verwijderd
worden

Samenstelling

Materiaal
Lijm

LDPE-folie
Acrylaten

Technische gegevens

Rollen

0.625 m x 100 m

Dikte

50 µm

100 µm

Kleur

Transparant

Kleefkracht

50 µm

315 cN/cm*

100 µm

450 cN/cm*

Eigenschappen

Gemakkelijk te verwerken
Voor vloeren en trappen
Tot 4 weken inzetbaar

Toepassing

Speciaal voor textielvloerbedekking

Verwerking

Banen leggen met een overlapping van ca. 5 cm en goed aandrukken
Kan eenvoudig en restloos verwijderd worden

Opmerkingen

Voor gebruik geschiktheid altijd testen

Een vakkundige en daarmee succesvolle verwerking van het product valt niet onder onze controle. Een garantie kan derhalve alleen voor de kwaliteit van het product en niet voor de verwerking ervan gegeven worden. Het is de verantwoording van de gebruiker, de geschiktheid van onze producten voor zijn doel te bestemmen. Vooraf testen wordt aanbevolen.

Bovengenoemde waarden zijn richtwaarden, welke in onze/externe laboratoria bereikt werden. Ze kunnen op grond van kleine variaties bij testapparaten, marginale afwijkingen vertonen. Veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving blijven voorbehouden.

* overeenkomstig de huidige norm