

BESCHERMT
EN VERFRAAIT
matte gelakte
parketvloeren

Beschermende film



Slipvrij: gladheid getest
volgens NF EN 13036-4



Behoudt het originele
uitzicht van
drukbelopen gelakte
parketvloeren



Geeft een matter
uitzicht aan te
glanzende vloeren



Verwijdert
microkrassen



Snel opnieuw
betreedbaar

Polish Protector Mat (Métamat®)



DOEL EN PRESENTATIE

- De POLISH PROTECTOR combineert de hardheid van gemetalliseerde acrylharsen met de soepelheid van polyethyleenwas voor de duurzame bescherming en verfraaiing van matte gelakte parketvloeren, ruw hout en natuurlijke was.
- De POLISH PROTECTOR MAT (Métamat®) is ideaal om overmatig glanzende geverniste parketvloeren of kunststofvloeren te "matten".
- Hij vormt een beschermende film die weer een uniform uitzicht geeft aan dofte en versleten gelakte parketvloeren, en laat de lak langer meegaan.
- Deze film voorkomt de aanhechting van vuilsporen en beschermt tegen zwarte sporen en veelvuldige betreding.
- De POLISH PROTECTOR bevat geen siliconen en vergeelt en schilfert niet.
- Slipvrij: getest overeenkomstig NF EN 13036-4 (PV beschikbaar op verzoek).
- De POLISH PROTECTOR is een witte vloeistof, die na droging perfect doorzichtig wordt.

ONDERGRONDEN

- De POLISH PROTECTOR is compatibel met alle parketlakken* (ter plaatse of in de fabriek afgewerkt).
- Hij is ook geschikt voor laminaat- en kunststofvloeren: eerst uittesten op een weinig zichtbare plek en pas daarna het hele oppervlak behandelen.
*Op voorgevernist parket waarvan het hout zeer wateraantrekkelijk kan zijn (beuk, E), eerst een test uitvoeren.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Vóór elke metallisatie moet de vernislaag droog en minstens 10 dagen uitgehard zijn.
- Het parket moet proper zijn: schoonmaken met BLANCHON CLEANER LISABRIL® of grondig schoonmaken met verdunde BLANCHON POLISH REMOVER en vervolgens tweemaal afspoelen met proper water met licht bevochtigd materiaal.
- POLISH PROTECTOR wordt aangebracht op een droge, schone, vetvrije ondergrond.
Belangrijk: een parketvloer mag nooit nat worden gemaakt: gebruik enkel licht bevochtigd materiaal en goed uitgewrongen materiaal.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De POLISH PROTECTOR PUUR in een of twee lagen aanbrengen met een goed uitgewrongen microvezeldoek, sponsborstel of dweil.
- 1 uur laten drogen tussen twee lagen, om de polymerisatie diep te laten doordringen.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Na gebruik het materiaal goed uitwringen en afdrogen.
 - Uitspoelen met zeer weinig water in een recipiënt; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Informeer bij de plaatselijke overheid naar de verwijder- en ophaalmethodes.
 - Restanten niet in het rioleringsnet gieten.

Blanchon

Polish Protector Mat (Métamat®)

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd “stofvrij”: 15 minuten.
- “Dekbare” droogtijd: 1 uur in normale omstandigheden.
- Betreedbaar: 1,5 uur.

VERBRUIK

- 50 m² per liter per laag.

ONDERHOUD EN RENOVATIE

- GEWOON REINIGEN: stofzuiger, bezem, wollen doek. Vermijd overmatig gebruik van schurend materiaal, om te vermijden dat de laag een satijnglans krijgt.
- Af en toe CLEANER LISABRIL® vochtig bezemen met goed uitgewrongen materiaal. Producten met ammoniak, schuurmiddelen of siliconen vermijden.
- De POLISH PROTECTOR kan eenvoudig worden onderhouden: occasioneel, naargelang het verkeer: een laagje POLISH PROTECTOR aanbrengen om het oppervlak onberispelijk te houden.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	BESCHERMING EN RENOVATIE VAN MATTE GELAKTE PARKET- EN KUNSTSTOFVLOEREN
HARSTYPE	Acrylharsen met metallieke verbinding
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie I, klasse 7b
DICHTHEID	1,01 [bij 20°C, volgens NF T 30020]
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Document met Veiligheidsgegevens (DVG) [beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com]
pH	8
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDPRODUCTEN	De POLISH PROTECTOR is gevoelig voor alkalische detergents. Gebruik geen alkalische reinigingsproducten voor het onderhoud, maar wel LAGOON® of CLEANER LISABRIL®.
BEWARING	Vorstvrij bewaren [opgelet met de bewaring in voertuigen]

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 12.06.15.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com