

Beschermt,
decoreert
en egaliseert
alle parket

Geolied parket klaar
in 4 u

KRACHTIG EN
MILIEUVRIENDELIJK*
(raadpleeg de
Milieufiche)

Zonder boenen

Geurloos

Ultramat uitzicht

Eenvoudig onderhoud
en lokale renovatie
mogelijk

Alle houtsoorten

Bescherming

Dekkend Gekleurde Olie Milieu



DOEL EN PRESENTATIE

- De Dekkend Gekleurde Olie Milieu is een echte technische vernieuwing aangezien het de 1^e gekleurde olie in waterige fase is: beschermt, kleurt en geeft zowel versleten als nieuw parket een hedendaagse look.
- DE DEKKEND GEKLEURDE OLIE MILIEU maakt het mogelijk om perfect gelijkmatig gekleurd en ultramat uitziend hout te verkrijgen met behoud van een ruw aanvoelen en benadrukking van de nerven van het hout.
- Eenvoudig en praktisch: kan rechtstreeks worden aangebracht op voorbereid hout en moet niet worden geboend. De korte droogtijd zorgt ervoor dat de ruimten bijzonder zeer snel weer gebruiksklaar zijn.
- DEKKEND GEKLEURDE OLIE MILIEU is erg onderhoudsvriendelijk (geen boenmachine nodig) en dankzij de formule zijn homogene en onzichtbare lokale reparaties mogelijk.
- DEKKEND GEKLEURDE OLIE MILIEU is geschikt voor alle courant gebruikte houtsoorten (*gelieve contact met ons op te nemen voor zeldzame exotische houtsoorten en voor notelaar), is beschikbaar in 5 tinten: mokka, crème, wit, parelgrijs, zwart.

*De milieufiche van de Dekkend Gekleurde Olie Milieu werd op de website www.declaration-environnement.gouv.fr geplaatst en kan worden geraadpleegd op onze website www.blanchon.com.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De DEKKEND GEKLEURDE OLIE MILIEU enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en verwijderen van was worden afgeraden; cf. BIJLAGE) dat stofvrij is en vrij van sporen van reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of olie (of andere specifieke oliën). Nooit wasmiddelen, houtverlichter, bleekmiddelen of parketreinigers gebruiken.
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Op gelijmd parket BLANCHON PRO FILLER (voegenkit AQUA), BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT of BLANCHON HOUTKITS gebruiken om spleten, barsten of gaten op te vullen indien nodig. Raadpleeg de Technische Fiches van deze producten.

Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden voor gebruik.
- Perfecte hechting op blank geschuurd, schoon en droog, correct voorbereid hout (cf. § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND). Zorgvuldig ontstoffen.
- Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85% [overeenkomstig de geldende Technische Fiche]; niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten. Laat geen planten of aquariums staan in ruimten waar het product wordt gebruikt.
- Aanbrengen in 3 fijne lagen met de roller (kortharig) voor een optimale dekking. Penseel of spalter voor de randen.
- Kan na ongeveer 1 uur bedekt worden (niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen).
- Het oppervlak lichtjes opschuren (fijn schuurpapier) vóór het aanbrengen van de laatste laag, om kleine oneffenheden in het hout te verwijderen. Zo ontstaat een prachtig uitzicht en wordt het onderhoud vergemakkelijkt. Geen staalwol gebruiken.
- Zeer snelle uitharding, geurloos, waardoor de ruimten snel terug in gebruik kunnen worden genomen; neem de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu.
- Vermijd verspilling: schat de hoeveelheid olie die u denkt nodig te hebben. Sluit niet-gebruikte blikken goed af voor hergebruik. Het hergebruiken van de olie is een goede manier om de milieu-impact van de producten over hun volledige levenscyclus te verkleinen. Materiaal goed uitwringen na gebruik. Droog het goed af en spoel met zeer weinig water in een recipiënt. Laat dit water verdampen. Restjes kunnen met het normale afval worden verwijderd. Na gebruik de verpakking goed sluiten. Lege verpakking in het containerpark afleveren.
- Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 20 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 1 uur in normale omstandigheden.
- Maximaal 48 uur wachten tussen de lagen.
- Definitief uitverhard: 4 tot 7 dagen.
- Voorzichtig beloopbaar: 12 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op geolied parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken).

Blanchon

Dekkend Gekleurde Olie Milieu

- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw geoliede parket (bloempotten goed isoleren).

VERBRUIK

- 15 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- **Normale reiniging:** stofzuiger, dweilen (BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET of BLANCHON LAGOON®), goed uitgewrongen materiaal).
- **Regelmatig onderhoud:** met BLANCHON ONDERHOUDSOLIE MILIEU ULTRAMAT (om het oorspronkelijke uitzicht te behouden). Aanbrengen met een bezem met microvezels (ev. een fijne en schone katoenen doek) op een schoon en droog geolied parket.
- In het geval dat de vloer erg vuil is, vooraf BLANCHON POWERFUL CLEANER gebruiken.
- **Plaatselijke renovatie:** licht opschuren (korrelgrootte 120) op die plaatsen waar de tint minder is vooraleer plaatselijk opnieuw 1 of 2 lagen DEKKEND GEKLEURDE OLIE MILIEU aan te brengen. Voor een egaal uitzicht eindigen met een regelmatig onderhoud voor de volledige oppervlakte zoals hierboven beschreven.
- **Plaatselijke reparatie:** Lokaal schuren tot het blanke hout verschijnt om de beschadiging weg te werken en vervolgens drie fijne lagen DEKKEND GEKLEURDE OLIE MILIEU aanbrengen. Voor een egaal uitzicht eindigen met een regelmatig onderhoud voor de volledige oppervlakte zoals hierboven beschreven.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	OLIE VOOR GEBRUIKTE OF NIEUWE PARKET- OF PLANKENVLOEREN
HARSTYPE	Watergedragen oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,04
VISCOSITEIT	200 centipoise
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	1 uur naargelang de temperatuur en vochtigheidsgraad
HECHTING	Uitstekend op voorbereid hout

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijktijdig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1° passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2° passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3° passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com