

Nieuwe generatie
kleurloze ultrahoge
Anti-UV bescherming
van houten dakspanen
en gevels

Kan op alle
houtsoorten worden
aangebracht die met
de Blanchon Anti-UV
Conditioner®
geïmpregneerd zijn .

Speciaal voor lariks,
red cedar, douglas
en alle houtsoorten
voor gevelbekleding

Mat, waterparelend,
niet-filmvormend:
Schilfert niet

Dubbele
Anti-UV-bescherming:
Vergeelt niet

Geurloos,
Droog in 4 uur

Voor buitengebruik

Kleurloze Anti-UV Protector Houten Wandbekleding en vertikaal hout



DOEL EN PRESENTATIE

- Dankzij de watergedragen waterparelende harsen gekoppeld aan zeer soepele acryl garandeert de BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV HOUTEN WANDBEKLEDING PROTECTOR een microporeuze bescherming van houten wandbekleding, claustra's en andere verticale buitenstructuren: Dit zonder toevoeging van kleurpigmenten. Op die manier blijven de oorspronkelijke schakering en kleur van iedere houtsoort behouden.
- Zijn watergedrage formulering maakt het product ongevoelig voor de natuurlijke zuurheid van bepaalde houtsoorten, zodat het rechtstreeks aangebracht kan worden op verticaal hout (met inbegrip van thermobehandelde en tot in de kern behandelde houtsoorten). Dit hout moet vooraf absoluut met de BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER® geïmpregneerd zijn.
 - HARSHOUDEND HOUT (red cedar, lariks, douglas, den, enz.);
 - EXOTISCH HOUT (ipé, teak, bangkirai, cumaru, enz.);
 - INLANDS HOUT (acacia, populier, enz.)
- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING bevat eveneens de twee Anti-UV-bestanddelen die in zeer grote mate aanwezig zijn in de CONDITIONER®. Het verkregen ANTI-UV-SYSTEEM biedt een ongeëvenaarde doeltreffendheid en een duurzame kleurloze bescherming op houtsoorten die tot nu toe zeer moeilijk langdurig beschermd konden worden.
- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING is waterparelend, niet-filmvormend en barst en schilfert niet na verloop van tijd. Hij herstelt zich na een eenvoudige schoonmaakbeurt.
- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING beantwoordt aan de strengste milieucriteria en bevat slechts een laag VOS-percentages (strikt noodzakelijk voor een perfecte droging in alle weersomstandigheden) en respecteert zowel mens als milieu.
- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING heeft een smeelige samenstelling, druipt niet en vergemakkelijkt het aanbrengen.
- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING is van nature kleurloos en mat (de licht melkachtige schijn die verschijnt bij het aanbrengen verdwijnt na enkele minuten). Mat aspect.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn en met de KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER® doordrenkt zijn.
- De CONDITIONER® mag niet langer dan 48 uur aangebracht zijn (indien deze termijn verstreken zou zijn, een nieuwe laag CONDITIONER® aanbrengen).
- De oppervlakken moeten zorgvuldig worden afgestoft.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING is gebruiksklaar. Niet verdunnen. Goed schudden voor gebruik. Niet gebruiken onder 12°C. Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken. Laat geen planten of aquariums in ruimten waar het product is gebruikt.
- NIEUWE HOUTSOORTEN: perfecte aanhechting op hout dat vooraf met de CONDITIONER® is doordrenkt. De eerste laag van de PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aanbrengen in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel) of een pistool, met bijzondere aandacht voor groeven, en uiteinden (dwarshout).
- Licht schuren (fijn schuurmiddel) tussen de twee lagen PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING om kleine oneffenheden van het hout te verwijderen en voor een goed uitzicht. Geen staalwol gebruiken.
- De tweede laag aanbrengen na minimaal 4 uur. De microporeuze bescherming werkt na 12 uur uitharden. Dankzij het waterparelend effect stroomt het water van het hout zonder het nat te maken.
- BELANGRIJK: Om eventueel krullen van het hout te vermijden, wordt aanbevolen om een laag PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aan te brengen op de achterzijde.

Blanchon

Kleurloze Anti-UV Protector

- **OUDE HOUTSOORTEN:** Hiervoor verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing van de CONDITIONER®, waarop de PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING noodzakelijkerwijs moet worden aangebracht.
- **ONDERHOUD:**
 - **EWOON HERSTEL** (onderhoud van gezond hout dat reeds wordt beschermd met het KLEURLOZE ANTI-UV-SYSTEEM: zodra de oppervlakte van het hout natuurlijk lichter wordt, onder invloed van de weersomstandigheden of UV-straling, en een natte aanblik heeft na een regenbui, moet u de oppervlakte indien nodig ontstoffen en vervolgens een laag PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aanbrengen.
 - **LAATTIJDIG ONDERHOUD** (herstel van aangetast hout): de aangetaste oppervlakken schuren, afstoffen, reinigen, indien nodige de HOUT ONTGRIJZER gebruiken, indien nodig behandelen met een aangepast behandelingsproduct, vervolgens opnieuw impregneren met de CONDITIONER® alvorens de PROTECTOR HOUTEN WANDBEKLEDING aan te brengen.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Het materiaal goed uitwringen na gebruik en goed afdrogen.
 - Uitspoelen met zeer weinig water in een recipiënt; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Na gebruik de verpakking goed sluiten.
 - De lege verpakking in een afvalpark afgeven.
 - Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 1 uur.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar" (tussen lagen): ongeveer 4 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Droog "tot in de kern": 36 tot 48 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK

- 12 m² per liter per laag, naargelang de aard van de ondergrond en de porositeit.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	AFWERKING MET ULTRAHOGE BESCHERMING VOOR DE ANTI-UV-BESCHERMING EN -DECORATIE VAN VERTICAAL BUITENHOUTWERK, BEWAART HET ORIGINELE UITZICHT VAN HET HOUT. VORMT EEN SYSTEEM MET DE BLANCHON KLEURLOZE ANTI-UV CONDITIONER® ULTRAHOGE BESCHERMING
HARSTYPE	Gemodificeerde alkydemulsie en waterverdunbaar acryl
AFNOR-CLASSIFICATIE	Nvt
DICHTHEID	1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	180 centipoises (BROOKFIELD)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB) [beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com
CONSISTENTIE	Smeuïg vloeibaar, voor een beter aanbrengcomfort
PIGMENTATIE	Geen
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	Ongeveer 4 uur, in normale gebruiksomstandigheden

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 01.07.13.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzettegwe in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com