

Speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van alle traditionele olie

Natuurlijk mat uitzicht



Bevat oliën en was van natuurlijke oorsprong*



Sneldrogend



Stofwerend



Onderhoudsolie



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON ONDERHOUDSOLIE vormt de natuurlijke aanvulling voor het onderhoud van alle traditionele BLANCHON olie: HARDWAXOLIE, PARKETOLIE, SOLID'OIL™ en in de fabriek geolied parket.
 - De ONDERHOUDSOLIE bevat grondstoffen van natuurlijke oorsprong en heeft een grote herstellende kracht: de ONDERHOUDSOLIE dringt diep in massief hout (parket, plankenvloeren), finer of kurk, voor een duurzame bescherming, en bewaart tevens het natuurlijke aspect en de soepelheid van het hout. Hij wordt uitsluitend binnen gebruikt (niet geschikt voor buitengebruik).
 - De ONDERHOUDSOLIE herstelt snel en gemakkelijk elk geolied parket (traditionele olie) en geeft een natuurlijk mat en egaal aspect zonder boenen.
 - De ONDERHOUDSOLIE heeft de aangename en discrete geur van natuurwas en is gemakkelijk aan te brengen op alle courant gebruikte houtsoorten die vooraf geolied zijn.
 - ONDERHOUDSOLIE is verkrijgbaar in 3 tinten: Natuurlijk voor licht of ongebeitst hout, Wit voor wit (of lichtgrijs) geolied parket en Houttinten voor exotisch hout of donker geolied parket. De tint Natuurlijk is ook verkrijgbaar als verstuiver.
- *Niet afkomstig uit biologische landbouw.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De ONDERHOUDSOLIE is bijzonder geschikt voor het onderhoud van parket en vloeren die met HARDWAXOLIE, PARKETOLIE, SOLID'OIL™ geïmpregneerd zijn en van in de fabriek geolied parket.
 - Wij raden aan om de ONDERHOUDSOLIE aan te brengen op een zuivere en droge vloer: op voorhand zorgvuldig ontstoffen (bezem, stofzuiger, ...) is altijd aan te bevelen..
 - Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON® (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal). Belangrijk: 15 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de olie perfect tot in het hart droogt.
 - Vlekken, hardnekkig vuil of strepen worden met een fijn schuurmiddel verwijderd. Op die plaatsen wordt de vloer doordrenkt met HARDWAXOLIE, PARKETOLIE of SOLID'OIL™.
- NB: Raadpleeg de bijgevoegde gebruikelijke reinigingsmethode voor met olie of HARDWAXOLIE behandeld parket (op de volgende pagina).
- BELANGRIJK: op met HARDWAXOLIE, PARKETOLIE of SOLID'OIL™ gebeitst of gekleurd hout zal de verkregen houttint veranderen naarmate het hout min of meer druk belopen wordt. Onderhoud het houtwerk zorgvuldig en regelmatig, voor een perfect en duurzaam decoratief en beschermend effect.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De ONDERHOUDSOLIE is klaar voor gebruik. Goed schudden voor gebruik maar niet verdunnen. Het product regelmatig mengen tijdens het gebruik. Geen parket onderhouden bij een temperatuur lager dan 12°C. Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken. Laat geen planten en aquaria met de uitwasemingen van oplosmiddelen in contact komen.
- Strijk de ONDERHOUDSOLIE regelmatig in een heel dunne laag uit met een katoenen doek, een microvezelborstel of een aanbrengborstel, altijd met het hout mee zonder overdiktes. Laten drogen.
- U kunt eveneens BLANCHON ONDERHOUDSOLIE verstuiven in een zeer fijne laag en met een schone katoenen doek opnemen (beweging met het hout mee) en zonder overdiktes. Laten drogen. Om deze handeling te vergemakkelijken, met kleine oppervlakten werken. Plaatselijke en nauwkeurige verbeteringen kunnen rechtstreeks met een katoenen vod worden geïmpregneerd en geboend.
- Om de patine van uw geolied parket te egaliseren kunt u bij het aanbrengen boenen met een boenmachine die uitgerust is met een beige of witte pad (of een witte katoenen vod).
- De regelmaat van dit onderhoud hangt af van het gebruik van de ruimte; het wordt aanbevolen het parket regelmatig te behandelen op de plaatsen die het meest belast worden (gangpaden, sporen van stoelen, enz.).
- Hoe regelmatiger en frequenter het onderhoud met de ONDERHOUDSOLIE, hoe gemakkelijker het wordt.

GOED ONDERHOUDEN GEOLIED OLIE of MET HARDWAXOLIE BEHANDELD PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD

Blanchon

Onderhoudsolie

Reinigen van het gereedschap

- Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met BLANCHON VERDUNNER GEURLOOS.
- Doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal). De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggooien zonder ze in water te hebben gereinigd.
- Na elk gebruik van de verstuiver moet u deze losschroeven en wat water verstuiven om te voorkomen dat de buizen verstopt raken. Droog het gereedschap alvorens het terug te plaatsen.
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd: Ongeveer 6 uur bij 20°C
- Gebruik van de lokalen: 12 tot 24 uur na aanbrengen

VERBRUIK

- 35 m² per liter en per laag.

TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	ONDERHOUD VOOR PARKET EN VLOEREN DIE MET HARDWAXOLIE, PARKETOLIE, SOLID'OIL™ DOORDRENKT ZIJN EN VOOR IN DE FABRIEK GEOLIED PARKET.
HARSTYPE	Hars en natuurlijke wassoorten (niet afkomstig uit biologische landbouw)
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 2b
DICHTHEID	0,84 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID	35 seconden (CA 4 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Document met Veiligheidsgegevens (DVG) [beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com]
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN	Plantaardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: niets te melden (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053).

Bijlage 1: NORMALE REINIGING VAN EEN GEOLIED OF MET HARDWAXOLIE BEHANDELD PARKET

- Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 250 ml per 10 liter water, of met BLANCHON LAGOON®.
- Bewerk achtereenvolgende zones en spoel de dwell of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.
- Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk betreden ruimten. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, reinigt het parket grondig en versterkt de bescherming.
- Geen water laten staan op een geolied of met HARDWAXOLIE behandeld parket.

Bijlage 2: RENOVATIE

- PLAATSELIJK RENOVEREN: kan worden uitgevoerd op zwaar beschadigde plaatsen (brandplekken van sigaretten, stoten...): ontboenen om de schade te verwijderen, vervolgens herimpregneren. Dit is een van de grootste voordelen van een geolied of met HARDWAXOLIE behandeld parket.
- GRONDIG RENOVEREN: een parket dat onvoldoende frequent werd behandeld in verhouding tot het gebruik ervan, kunt u een algemene schuurbeurt geven met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bv. korrel 120). Vervolgens een laag pure HARDWAXOLIE, PARKETOLIE of SOLID'OIL™ aanbrengen (borstel, spalter, kortharige roller of spraymethode). Zorgvuldig opboenen met de hand of de machine.

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid op 01.07.13.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken in en stellen ons niet verantwoordelijk bij het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.